Hyperflex 13 Sahara

for HOT Countries

GUAINA:
in PVC bianco anti-raggi UV
totale Ø 12,7mm ± 0,15

TRECCIA REATTIVA: 82% COPERTURA
240 fili in ALLUMINIO PLACCATO RAME
realizzati con macchine da 24 spole (invece che 16). Grazie al 50% in più di incroci, garantisce un eccezionale efficienza di schermatura (SA), reagendo a torsioni e curvature come una molla

NASTRO:
100% COPERTURA
Primo schermo in rame con uno strato di PE applicato:



DIELETTRICO:
in POLIETILENE ESPANSO ad alta pressione, a TRIPLO STRATO. totale Ø 9,9 mm ± 0,05

CONDUTTORE CENTRALE
37x0,56mm **fili in** RAME - totale Ø 3,8 mm

ATTENUAZIONI (20°C/68°F)

FREQUENCY	dB/100m	dB/100ft
1,8 MHz	0,5	0,1
3,5 MHz	0,6	0,2
7 MHz	0,8	0,2
10 MHz	1,0	0,3
14 MHz	1,1	0,3
21 MHz	1,3	0,4
28 MHz	1,5	0,4
50 MHz	2,0	0,6
100 MHz	2,8	0,8
144 MHz	3,6	1,1
200 MHz	4,2	1,3
400 MHz	6,1	1,8
430 MHz	6,4	1,9
800 MHz	9,0	2,7
1000 MHz	10,1	3,0
1296 MHz	11,7	3,5
2400 MHz	16,6	5,0
3000 MHz	18,9	5,7
4000 MHz	22,4	6,8
5000 MHz	25,6	7,8
6000 MHz	28,7	8,7
7000 MHz	31,7	9,6
8000 MHz	34,5	10,5
9000 MHz	37,5	11,4
10.000 MHz	40,5	12,3
12.000 MHz	46,0	14,0

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Impedenza @200Mhz:	50 Ohm ± 3
Minimo raggio curvatura:	fino a 15 piegature: 140mm piegatura singola: 100mm
Temperature:	da -40°C a +60°C
Capacità:	75 pF/m ± 2
Velocità di propagazione:	86%
Efficienza di schermatura:	100-2000 MHz >105 dB
Classe di schermatura:	A++
Resistenza conduttore int.:	2 Ohm/Km
Resistenza conduttore est.:	9,5 Ohm/Km
Prova tensione guaina:	8 kV
Peso netto (100m):	18,5 Kg
Potenza MAX di picco:	20.000 WATT
Connettori:	UHF (PL), N, 7/16

*A CAUSA DEI PARAMETRI DIMENSIONALI DI QUESTO CAVO LA FREQUENZA DEI 2500 MHz +/- 15 MHz NON E' UTILIZZABILE.

RETURN LOSS

0,3-600 MHz	>30 dB
600-1200 MHz	>25 dB
1200-2000 MHz	>20 dB

POWER HANDLING (40°C/104°F)

FREQUENCY	MAX P.	FREQUENCY	MAX P.
1,8 MHz	14681 W	430 MHz	1435 W
3,5 MHz	12650 W	800 MHz	1022 W
7 MHz	9880 W	1000 MHz	907 W
10 MHz	8321 W	1296 MHz	786 W
14 MHz	7130 W	2400 MHz	552 W
21 MHz	5732 W	3000 MHz	487 W
28 MHz	4962 W	4000 MHz	410 W
50 MHz	3873 W	5000 MHz	358 W
100 MHz	2795 W	6000 MHz	320 W
144 MHz	2396 W	8000 MHz	266 W
200 MHz	2150 W	10.000 MHz	227 W
400 MHz	1486 W	12.000 MHz	200 W

I NOSTRI PRODOTTI SONO REALIZZATI IN OSSERVANZA DELLE NORME:
CEI 46-1 (parametri costruttivi); EN 50117 (efficienza schermatura); CEI EN 50289 (metodi di misura SA); R118 (ISO7622-1); IEC 60332-1-2 (cavi con guaina in PVC e LSZH); CPR305/11 (EN50575:2014 - DoP number: MP00109)

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO CAVO

- Il miglior cavo della nostra gamma: un must per le installazioni più ambiziose.
- L'unico cavo che può vantare ben 37 fili nel conduttore centrale.
- Prestazioni eccezionali con la minor perdita di segnale possibile, persino alle altissime frequenze e per lunghe tratte.
- Nonostante le dimensioni da mezzo pollice, è progettato per resistere alle curve più strette e al movimento dei rotori.
- Attenuazioni eguali a cavi concorrenti da 15mm, molto più rigidi ed ingombranti.
- Inoltre, risulta più flessibile, leggero, maneggevole e meno costoso rispetto a quest'ultimi.
- Rispetto all'Ultraflex 13, risulta un po' più flessibile e migliore alle alte frequenze (UHF).

SUGGERIMENTI SULLE FREQUENZE

HF (da 3MHz a 30Mhz)

esempio a 14 MHz
ECCELLENTE fino a 150m di cavo
BUONO fino a 250m di cavo

esempio a 28 MHz
ECCELLENTE fino a 100m di cavo
BUONO fino a 150m di cavo

VHF (da 30MHz a 300Mhz)

esempio a 50 Mhz
ECCELLENTE fino a 75m di cavo
BUONO fino a 100m di cavo

esempio a 144 Mhz
ECCELLENTE fino a 50m di cavo
BUONO fino a 75m di cavo

UHF (da 300MHz a 3000Mhz)

esempio a 430 MHz
ECCELLENTE fino a 25m di cavo
BUONO fino a 40m di cavo

esempio a 1296 MHz
ECCELLENTE fino a 20m di cavo
BUONO fino a 30m di cavo

esempio a 2400 MHz
ECCELLENTE fino a 12m di cavo
BUONO fino a 20m di cavo

*dati validi per Applicazioni in Potenza (Trasmissione)
**Puoi controllare i WATT e la potenza massima nel datasheet

PERCENTUALE POTENZA RESIDUA (Efficienza della tratta di cavo)

Data una potenza immessa di valore X (qualsiasi valore espresso in Watt), la potenza effettiva in uscita dal cavo, viene riportata in tabella sottoforma di percentuale residua.
Se per esempio utilizziamo un cavo come il M&P-HYPERFLEX 13, immettendo 1000 Watt su una lunghezza di 35m, alla frequenza di 144 MHz, ci rimane il 74.7 % di 1000. Per la potenza massima applicabile, fare riferimento alla Power Handling del cavo in oggetto. Da questi valori sono gia stati dedotti i valori di SRL caratteristici di ciascun nostro modello per le rispettive frequenze.

		M&P-HYPERFLEX 13/.500"												
	feet	16,4	32,8	49,2	65,6	82	114,8	164	246	328	426,5	524,9	656,2	984,2
	meters	5	10	15	20	25	35	50	75	100	130	160	200	300
	Lunghezza onda / MHz	Segnale d'uscita effettivo (potenza residua %)												
Frequenze	85.71 m / 3,5	99,1	98,3	97,5	96,7	96,0	94,4	92,2	88,5	85,0	81,0	77,2	72,3	61,6
	42.85 m / 7	98,9	97,8	96,8	95,8	94,9	92,9	90,1	85,5	81,2	76,3	71,7	66,0	53,6
	21.42 m / 14	98,6	97,2	95,9	94,6	93,3	90,8	87,2	81,5	76,1	70,1	64,6	58,0	44,2
	10.71 m / 28	98,1	96,3	94,6	92,9	91,2	87,9	83,3	76,0	69,4	62,2	55,8	48,2	33,5
	6 m / 50	97,6	95,4	93,2	91,1	89,0	85,0	79,3	70,7	63,0	54,9	47,8	39,7	25,0
	2 m / 144	95,8	91,9	88,2	84,6	81,2	74,7	66,0	53,6	43,6	33,9	26,4	19,0	8,2
	69 cm / 430	92,7	86,1	80,0	74,3	69,0	59,5	47,6	32,9	22,7	14,5	9,3	5,1	
	23.1 cm / 1296	86,8	75,8	66,1	57,7	50,4	38,3	25,4	12,6	6,1				
	12.5 cm / 2400	81,9	67,5	55,6	45,8	37,7	25,4	14,0	5,0					
	10 cm / 3000	79,4	63,7	51,1	40,9	32,7	20,8	10,4						
	7.5 cm / 4000	76,2	58,6	45,1	34,6	26,5	15,4	6,5						
	6 cm / 5000	73,4	54,4	40,2	29,6	21,8	11,6	4,2						
	5 cm / 6000	70,3	50,0	35,5	25,1	17,6	8,3							
	3.75 cm / 8000	65,6	43,5	28,7	18,8	12,1	4,6							
	3 cm / 10.000	59,6	36,2	21,5	12,3	6,6								
	2.5 cm / 12.000	55,7	31,5	17,3	8,9	3,9								

M&P-HYPERFLEX 13 /.500" Power Handling/Temperature (in Corrente Continua)

	Wave length / MHz	Temperature C° / F°									
		-10 / 14	-5 / 23	0 / 32	10 / 50	20 / 68	30 / 86	40 / 104	50 / 122	60 / 140	70 / 158
Frequenze	166.66 m / 1,8	18000	18000	18000	18000	18000	16501	14681	12523	10365	8221
	85.71 m / 3,5	18000	18000	18000	17204	15838	14219	12650	10790	8931	7084
	42.85 m / 7	15295	14781	14346	13437	12370	11105	9880	8428	6975	5533
	30 m / 10	12880	12448	12081	11316	10417	9352	8321	7097	5874	4660
	21.42 m / 14	11037	10666	10353	9697	8927	8014	7130	6082	5034	3993
	14.28 m / 21	8873	8574	8322	7795	7176	6442	5732	4889	4047	3210
	10.71 m / 28	7682	7424	7205	6749	6213	5578	4962	4233	3503	2779
	6 m / 50	5995	5794	5624	5267	4849	4353	3873	3304	2734	2169
	3 m / 100	4327	4182	4059	3801	3500	3142	2795	2384	1973	1565
	2.08 m / 144	3709	3584	3479	3258	3000	2693	2396	2044	1691	1342
	1.5 m / 200	3327	3216	3121	2923	2691	2416	2150	1834	1518	1204
	75 cm / 400	2301	2223	2158	2021	1861	1671	1486	1268	1049	832
	69 cm / 430	2222	2147	2084	1952	1797	1613	1435	1224	1013	804
	37.5 cm / 800	1582	1529	1484	1390	1280	1149	1022	872	722	572
	30 cm / 1000	1404	1357	1317	1234	1136	1020	907	774	641	508
	23.1 cm / 1296	1217	1176	1142	1069	984	884	786	671	555	440
	12.5 cm / 2400	854	825	801	750	691	620	552	470	389	309
	10 cm / 3000	754	728	707	662	609	547	487	415	344	273
	7.5 cm / 4000	634	613	595	557	513	461	410	350	289	229
	6 cm / 5000	555	536	520	487	449	403	358	306	253	201
	5 cm / 6000	496	479	465	436	401	360	320	273	226	179
	4.2 cm / 7000	449	434	421	395	363	326	290	247	205	162
	3.75 cm / 8000	412	398	386	362	333	299	266	227	188	149
	3.3 cm / 9000	380	367	356	334	307	276	245	209	173	137
	3 cm / 10.000	352	340	330	309	284	255	227	194	160	127

WATT

Non utilizzare il cavo come alimentazione apparati in corrente continua o rete 50-60 Hz

APPLICAZIONI GENERICHE DEL CAVO

- Amateur Radio
- Antenna
- Antenna Analyzer
- Broadcast Radios
- CB Radio (Banda Cittadina)
- CB Radio Scanner
- Carico fittizio
- Camper
- Comunicazioni Aeree
- Comunicazioni mobili Terrestri
- Comunicazioni mobili Marittime
- Comunicazioni Militari
- Ponti Radio
- Mobile Transmission Applications (Auto, Furgoni, Roulette, Camion, etc.)
- Moon Bouncing Trasmission EME
- Network Analyzer
- Palmare / Radio portatile (Walkie Talkie - PMR)
- Radar
- Radio Astronomia and Telescopio
- Radio Metereologica
- Radio Satellite
- Ricevitori radio
- Router (connessioni)
- Scanner
- Switch (connessioni)
- SWR Meter
- Trasmettitori
- Tuner (connessioni)

*Vedi "Frequenze suggerite" per una corretta correlazione

CAVETTI PREASSEMBLATI

NON HAI TEMPO PER ASSEMBLARE I CONNETTORI DA SOLO?
SCEGLI I NOSTRI CAVETTI PRE-CONNETTORIZZATI, PRODOTTI IN FABBRICA E TESTATI A LABORATORIO UNO AD UNO !







ACCESSORI UTILI



SPECIALI FORBICI SPELACAVI



VELCRO ADESIVO RIUTILIZZABILE



GEL LUBRIFICANTE



M&P T-SHIRT



POTA-SPEED



M&P-STRAP



POTA-CASE

CONNETTORI per Cavi Coassiali da 12,7mm



EVOlution

"UHF" (PL-259) Maschio

Guarda qui il Video di Montaggio:
https://youtu.be/vlX7sNiYKug

Code:
CO.UHF.13M-SL EVO



N Maschio

Guarda qui il Video di Montaggio:
https://youtu.be/JacfJYrZVjM

Code:
CO.N.13M-SL



N Femmina

Guarda qui il Video di Montaggio:
https://youtu.be/eGoROD85eec

Code:
C.N.UF13F-SL



7/16

Guarda qui il Video di Montaggio:
https://youtu.be/CK12Z7Agj4U

Code:
C.7-16.13M-S

DISSIPATORE DI CALORE



Da accoppiare ai nostri connettori "N" o "UHF", il Dissipatore di Calore rappresenta un'estensione per la vita operativa del tuo prezioso cavo, nonchè una maggiore omogeneità delle sue prestazioni negli ambienti più caldi.

I benefici saranno ancora più evidenti a coloro che utilizzano amplificatori lineari ad alta potenza per periodi prolungati (es. durante i contest).

Per tutti gli altri connettori e adattatori, visita **www.messi.it** o contattaci a **web@messi.it**